



# TECHNICKÝ LIST

## SUPRALUX SEASON

- ⇒ Umožňuje dýchání stěn
- ⇒ Vysoká vydatnost
- ⇒ Výborné krytí



### INFORMACE O PRODUKTU

<p><b>Použití</b></p>	<p><b>Supralux Season</b> je matná akrylátová barva, určená pro dekorativní malby stěn a stropů v interiéru. Výborné krytí a trvanlivost. Supralux Season vytváří vrstvy s vysokými dekorativními hodnotami, které jsou charakterizovány dokonalým krytím a dlouhou životností. Díky mikroporézní struktuře umožňují stěnám dýchat. Doporučuje se pro vápenocementové, betonové, sádrové a sádkartonové omítky - nové i dříve natírané disperzními barvami. Je možné z nich smývat lehké znečištění.</p>
<p><b>Vlastnosti nátěrového filmu</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Výsledný vzhled:</b> Matný.</li> <li>• <b>Určení:</b> Pro vnitřní použití.</li> <li>• <b>Odolnost proti působení vody:</b> Nátěr je odolný proti standardní vlhkosti v místnostech, natírané povrchy nemohou být ve stálém kontaktu s vodou ani vystaveny kondenzaci vlhkosti.</li> <li>• <b>Mechanická odolnost</b> - odolná otěru suchým hadříkem - odolná opatrnému mytí vodou s přidávkem mycího prostředku</li> <li>• <b>Ostatní:</b> Dobrá kryvost, paropropustnost umožňující dýchání stěn, dobrá vydatnost.</li> </ul> <p><b>Úplnou odolnost otěru za mokra nátěr získá 28 dnů po dokončení malování, v souladu s PN-EN 13300: 2001. Případné nečistoty odstraňte měkkou houbou a vodou s přidávkem prostředku na mytí nádobí nejpozději po 15 minutách.</b></p>
<p><b>Teoretická vydatnost</b></p>	<p>Až 14 m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.</p>



# TECHNICKÝ LIST

## SUPRALUX SEASON

<b>Počet vrstev</b>	1 - 2 vrstvy
<b>Zasychání</b>	Další vrstvu možno nanášet po 2 hodinách. <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
<b>Barevné odstíny</b>	18 odstínů
<b>Balení</b>	2,5L
<b>VOC</b>	Limitní hodnota VOC (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 29 g/l VOC
<b>Základní složení</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pigment:</b> organické a anorganické pigmenty</li><li>• <b>Pojivová složka:</b> styren – akrylátová disperze</li><li>• <b>Rozpouštědlo:</b> voda</li></ul>
<b>Hustota</b>	1,4 g/cm <sup>3</sup>
<b>Ředidlo</b>	Čistá voda.
<b>Doba použitelnosti</b>	2 roky od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
<b>Certifikáty</b>	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

### POUŽITÍ VÝROBKU

<b>Příprava výrobku</b>	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí komponenty
<b>Příprava podkladu</b>	<p><b>Podklady nové (dřívě nemalované)</b> Povrch by měl být kompaktní, jednotný, čistý a suchý (např., omítky malovat po 4 týdnech zrání nebo po čase uvedeném výrobcem dané omítky, sádry, stěrky).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Na nové betonové, vápenocementové, sádrové a sádkartonové podklady použijte vhodnou penetraci (např. <b>Dulux Grunt</b>).</li></ul> <p><b>Renovované podklady:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vrstvy starých hlinkových, vápenných nebo slabě soudržných barev je nutno oškrábat nebo smýt vodou se saponátem. Po vyschnutí použijte vhodnou penetraci.</li><li>• Z povrchu je třeba odstranit znečištění (např. mastnotu) snižující přílnavost barvy. Znečištění smyjte vodou se saponátem.</li></ul>



# TECHNICKÝ LIST

## SUPRALUX SEASON

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Povrch napadený plísněmi očistěte pomocí špachtle, a pokud nelze odstranit příčinu plesnivění, použijte odpovídající fungicidní prostředek.</li><li>• Nerovnosti a poškození povrchu vyrovnejte vhodnou stěrkou, vyhladte a nechte vytvrdit.</li><li>• Podklady dříve natřené emulzními barvami, jejichž povrch je jednotný, dobře přilnavý, není prašný ani poškozený je možné malovat bez penetrace.</li></ul> <p><b>Poznámka!</b> <i>Na podkladu dříve natíraném proveďte na malé ploše zkušební nátěr. Jestliže se po zaschnutí barvy objeví nežádoucí efekt, povrch připravte v souladu s výše popsányými pokyny.</i></p>
<b>Natírání</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Podmínky natírání:</b> Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +10 až +28 °C. Relativní vlhkost by měla být nižší než 80 %.</li><li>• <b>Doporučené způsoby natírání:</b> Štětcem: ideální je štětec se syntetickým vláknem. Válečkem: ideální je váleček z přírodního rouna o délce rouna 10–18 mm nebo váleček Dulux. <i>Barvu je možné nanášet i vysokotlakým stříkáním Airless. Volba parametrů při stříkání závisí na individuálních potřebách a vlastnostech zařízení a měly by jí předcházet technické zkoušky.</i></li><li>• <b>Parametry vrchního (konečného) nátěru:</b> Barvu aplikujte ve 1 - 2 vrstvách v intervalu 2hodin. Na štětec nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství barvy a důkladně roztírejte do získání rovnoměrné vrstvy. Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování.</li></ul> <p><b>Poznámka</b> <i>Po ukončení malířských prací místnost větrejte do vymizení charakteristického zápachu.</i></p>
<b>Čištění malířského nářadí</b>	<p>Po skončení natírání odstraňte z nástrojů co nejvíce barvy, poté je umyjte čistou vodou. Na odstranění nečistot způsobených malováním použijte běžné saponáty. Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné obaly ke skladování potraavin.</p>


### DALŠÍ INFORMACE

<b>Skladování a přeprava</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Skladování:</b> Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +25 °C, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. <i>Produkt na vodní bázi. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.</i></li></ul>
------------------------------	---



# TECHNICKÝ LIST

## SUPRALUX SEASON

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Přeprava:</b> Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dohody ADR. Přepravovat krytými dopravními prostředky. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i></li></ul>
<b>Bezpečnostní zásady</b>	Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku.
<b>Péče o životní prostředí</b>	 Pokud děláte dlouhou pauzu při malování, uzavřete štětce a válečky do plastových sáčků a zalepte je kolem rukojeti. Tím zajistíte, že do příštího dne nevyschnou a budou znovu použitelné. Po ukončení práce odstraňte papírem z náčiní co možná nejvíce barvy a umyjte je v nádobě, místo pod tekoucí vodou.
<b>Doplňkové informace</b>	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnost a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>S připomínkami a dotazy se prosím obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí–pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
<b>Datum aktualizace</b>	Květen 2015